



# VD2PCHROME

Réf : 1537

## PATE NETTOYANTE RÉNOVANTE MULTI MÉTAUX POLISSAGE ULTRAFIN pour ÉTAIN, ARGENTERIE A USAGES PROFESSIONNELS.

Propriétés : . Ne renferme pas de solvants aromatiques, trichloréthane 111, de trichloréthylène, de chlorure de méthylène, de perchloroéthylène ou autres dérivés halogénés.

- . Nettoyant puissant à fonctions actives contre toutes les salissures grasses ou non, voile de fumée, etc...
- . Assure une action de micro-polissage mécanique qui désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces sans rayer celles-ci, et redonne brillance et éclat aux surfaces.
- . Très économique par sa présentation en pâte, ne coule pas, évite les pertes de produit.

Caractéristiques techniques :

- |                        |  |                     |                           |
|------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| . ETAT PHYSIQUE        | : Crème.   | . MASSE VOLUMIQUE   | : 1260 g/l + ou - 20 g/l. |
| . COULEUR              | : Beige  | . REACTION CHIMIQUE | : Acide faible            |
| . pH pur               | : 1,50 environ.  |                     |                           |
| . ODEUR                | : Pratiquement inodore, sans essence de parfum ajouté.         |                     |                           |
| . VISCOSITE BROOKFIELD | : 65000 centipoises, mobile 7, vitesse 10 tours/minute à 22°C. |                     |                           |
| . STOCKAGE             | : de +5°C à + 40 °C.   |                     |                           |

Mode d'emploi : Mouiller la surface à l'eau au préalable, afin d'obtenir une rénovation uniforme, et éviter les zones de sur-décapages. Laisser agir environ 1 minute après application. Avant le séchage du produit, frotter légèrement et reluire avec un chiffon sec, jusqu'à disparition totale de la crème. L'aspect obtenu est brillant; éventuellement rincer la surface avec un chiffon humide. Pour des surfaces très sales, très ternes, très oxydées, effectuer 2 applications. Pour des surfaces granuleuses, ciselées, martelées, de relief irrégulier, utiliser une brosse à poils doux pour appliquer la crème en couche fine, retirer l'excès de crème avec un chiffon doux et terminer le reluisage avec une brosse très douce. Lorsque la crème rénovatrice a séché sur la surface, rincer d'abord à l'eau claire et refaire une application de crème pour enrober les dépôts secs.

Précaution d'emploi , stockage : Consulter FDS avant utilisation.

Conserver à l'abri du gel. Produit à usage professionnel

## VD2P

**1176 rue D'orchies**

**59310 LANDAS**

**mail : philippe@vd2p.com**

**Site : VD2P.COM**

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité